

# СИФОН

## за климатик

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Предназначение

Сифонът за вграждане или външен монтаж е предназначен да предотвратява връщането на миризма от тръбата за отпадни води, през маркуча на конденза на вътрешното тяло на климатика.

#### Описание:

Сифонът за отвеждане на конденз от климатични системи е за вертикално монтиране. Той е с водна тапа с височина 93 mm и механичен сферичен клапан, който предотвратява миризмата от канализацията, когато водата в хидравличната ключалка е суха. Сифонът е поместен с пластмасова декоративна обвивка.

Размер на входящата тръба е подходящ: или за присъединяване на PVC ф 32mm или с еластичен адаптер (част от комплекта) за свързване към тръби D = 16, 20, 25mm.

Изходящата тръба е стъпаловидна за връзка с диаметри: D = 16, 20, 32mm.

#### Оборудване:

Размери на дъното на монтажната кутия: 166 \* 120 \* 42mm (H \* W \* D).

Размерите на горната част (капака) на монтажната кутия са 176 \* 130 \* 48mm (H \* W \* D), които имат декоративна обвивка 176x130mm с гипсова пружинна скоба за монтиране към долната кутия.

Разглобямият сифон е с хидравлична тапа и механичен клапан (топче) за блокиране на миризмата.

Материал за сифон - изработен от PP.

#### Спецификации:

Свързващи размери Вход D = 16, 20, 25, 32mm

Изход D = 16, 20, 32mm

Тегло 0,35 кг

Дебит - 0,09 l / s



#### Принцип на работа:

Когато конденза идва от климатичната система, водата преминава през тръбните сегменти, херметически свързани с уплътнители. Хидравлична тапа с височина 93 mm и механичен уплътнителен вентил във формата на топка. Когато водата в хидравличната тапа се изпари, клапанът предотвратява навлизането на миризми от канализационната система.

#### ОБСЛУЖВАНЕ

1. Свалете декоративния капак.
2. Свалете горните и долните колена от тялото на сифона. По време на премахването на дъното, бъдете внимателни, защото има топче което може да изпадне.
3. Изплакнете сифона и колената, след което внимателно сглобете отделните елементи.
4. Поставете декоративния капак.

**ВНИМАНИЕ !!! СТРОГО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРЕДИ ВСЯКА СЕЗОННА УПОТРЕБА НА КЛИМАТИКА ДА СЕ ПРАВИ ПРОФИЛАКТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЕВЕНТУАЛНО ЗАПУШВАНЕ НА СИФОНА.**